PLATEAUX BÉTON, ÉPOXY

PN
Spécial ponceuse à sol

TECHLINE

DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Utilisations : ponçage (B), dégrossissage (E), polissage (P)
- Grande surface utile = finition parfaite
- Ouvertures d'évacuation des poussières
- Grande stabilité

MATÉRIAUX

Béton, Epoxy

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
PN230-B10	230	30	10	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN230-E10	230	30	10	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN230-P10	230	30	10	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN235-B08	235	Spécial	8	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN235-E08	235	Spécial	8	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN235-P08	235	Spécial	8	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN250-B12	250	Spécial	12	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN250-B20	250	Spécial	20	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN250-E20	250	Spécial	20	40 x 10 x 10		A sec A eau

19 MAI 2024

PLATEAUX BÉTON, ÉPOXY

Référence	Ø	Alésage	Segment		Machine	Travail à sec ou à eau
			Nombre	L x l x h		
PN250-P20	250	Spécial	20	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN300-B24	300	Spécial	24	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN300-E24	300	Spécial	24	40 x 10 x 10		A sec A eau
PN300-P24	300	Spécial	24	40 x 10 x 10		A sec A eau

B : ponçage - E : dégrossisage - P : polissage

19 MAI 2024