



#### GEBRUIK

Boorwerk tot 125 mm

#### DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos met:  
1 boorstandaard

#### BEROEPEN

Tegelzetter, Metselaar, Loodgieter

## Frame BST125V

| RÉFÉRENCE                   | BST125V            |
|-----------------------------|--------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                    |
| Bodem                       | handmatig vacuüm   |
| Machineverbinding           | slangklem Ø 60mm   |
| Diameter                    | 125 mm             |
| Lengte kolom                | 500 mm             |
| Te gebruiken met            | END1550P           |
| Netto gewicht               | 5,9 kg             |
| Afmetingen L x b x h        | 383 x 261 x 589 mm |





- Aluminiumkolom
- Klem Ø 60 mm
- omkeerbare slinger zonder gereedschap
- Handgreep voor transport



Handmatig vacuumbasis  
(vacuüm uitgeschakeld)



Handmatig vacuumbasis  
(vacuüm geactiveerd)

## EN OPTION

| REFERENCE | BESCHRIJVING                                         |
|-----------|------------------------------------------------------|
| END1550P  | Draagbare kernboor met water Ø 68 mm voor betegeling |



END1550P