

ACCESSOIRES



GEBRUIK

Booren tot 202 mm

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos met:
1 boorstatief

BEROEPEN

Sanering, Verwarmingstechnieker, Haardenspecialist, Civiele techniek, Airco-installateur, Sanitair installateur, Tuinaannemer / Landschapswerker

Frame BST182VS

RÉFÉRENCE	BST182VS
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bodem	vacuüm / plug-in
Machineverbinding	slangklem Ø 60 mm (met adapter)
Diameter	202 mm
Maximale helling	45
Lengte kolom	995 mm
Te gebruiken met	ETN162/3 - PLD182 - EBM182/3
Netto gewicht	14 kg
Afmetingen L x b x h	330 x 250 x 1050 mm





- Kolom van aluminium: hoge torsiebestendigheid, licht
- Schaalverdeling voor gemakkelijk aflezen van de snede
- Handgreep voor gemakkelijk vervoer
- Waterpas



Snelle motorverbinding ; omkeerbare slinger zonder gereedschap



Gemengde basis, om te pluggen / onderdruk ; centreernaald

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
ETN162/3	Draagbare kernboor droog en nat Ø 162 mm voor beton
PLD182.1	Draagbare kernboor voor nat-droog Ø 182 mm - gewapend
EBM182/3	Carotteusemotor Ø 202 mm voor gewapend beton



ETN162/3



PLD182.1



EBM182/3