

ACCESSOIRES



GEBRUIK

Kernboren tot 202 mm

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos met:
1 boorstatief

BEROEPEN

Sanering, Verwarmingstechniek, Haardenspecialist, Civiele techniek, Airco-installateur, Sanitair installateur, Tuinaannemer / Landschapswerker

Frame CBT181/60+

RÉFÉRENCE	CBT181/60+
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bodem	Om ineen te steken
Machineverbinding	Slangklem
Diameter	202 mm
Maximale helling	45
Lengte kolom	60 x 62 x 850 mm
Te gebruiken met	CB-E22F+ / CB-E22P+ / CB-S22F / CB-S30F
Netto gewicht	11,5 kg
Afmetingen L x b x h	300 x 200 x 940 mm





- Aluminium kolom, hoge torsieweerstand, licht, kantelbaar
- Snelle aansluiting: kan met verschillende motoren worden gebruikt
- Stevige plug, nauwkeurige passing
- Schaalverdeling op de kolom voor gemakkelijk aflezen van snedes
- Handgrepen voor gemakkelijk transport
- Sterke geleiders/lagers, soepele werking
- Geïntegreerde libel
- Gereedschapsloze omkeerbare slinger



Slangklem: kan worden gebruikt met verschillende motoren



Verstelbaar tot 45°

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
CB-E22F+	Draagbare kernboor voor droog en nat Ø 162 mm voor beton
CB-E22P+	Draagbare droog- en natkernboormachine Ø 162 mm voor
CB-S22F	Draagbare kernboor met slag Ø 202 mm gewapend beton
CB-S30F	Draagbare slagboormachine Ø 252 mm gewapend beton



CB-E22F+



CB-E22P+



CB-S22F



CB-S30F