

## ACCESSOIRES



### GEBRUIK

Boren tot 402 mm

### DE LEVERING OMVAT

kartonnen doos met:  
1 boorkophouder

### BEROEPEN

Sanering, Verwarmingstechnieker, Haardenspecialist, Civiele techniek, Airco-installateur, Sanitair installateur, Tuinaannemer / Landschapswerker

## CBT351+ frame

| RÉFÉRENCE                   | CBT351+              |
|-----------------------------|----------------------|
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |                      |
| Bodem                       | Om ineen te steken   |
| Machieverbinding            | Universele koppeling |
| Diameter                    | 402 mm               |
| Maximale helling            | 45                   |
| Lengte kolom                | 80 x 75 x 1000 mm    |
| Te gebruiken met            | CB-E34+              |
| Netto gewicht               | 18,5 kg              |
| Afmetingen L x b x h        | 380 x 250 x 1090 mm  |






- Aluminium kolom, hoge torsiebestendigheid, licht, kantelbaar
- Bevestigingsplug, robuust, nauwkeurige passing
- Schaalverdeling op de kolom voor gemakkelijke aflezing van de snede
- Handgrepen en wielen voor eenvoudig transport
- Robuuste geleiders/lagers, soepele werking
- Geïntegreerde waterpas
- Snel omkeerbare zwengel zonder gereedschap



Snelle aansluiting: kan met verschillende motoren worden gebruikt dankzij de universele



Kantelbaar tot 45°

## EN OPTION

| REFERENCE  | BESCHRIJVING                               |
|------------|--------------------------------------------|
| CBT181/60+ | Caroteerstatief Ø 202 mm ; kantelbaar 45°  |
| CBT501     | Kernboorstelling Ø 502 mm ; kantelbaar 45° |



CBT181/60+



CBT501