

ACCESSOIRES



GEBRUIK

Kernen tot 502 mm

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos met:
1 boormachinehouder

BEROEPEN

Sanering, Verwarmingstechnieker, Haardenspecialist, Civiele techniek, Airco-installateur, Sanitair installateur, Tuinaannemer / Landschapswerker

Frame CBT501

RÉFÉRENCE	CBT501
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bodem	Om ineen te steken
Machieverbinding	Universele koppeling
Diameter	502 mm
Maximale helling	45
Lengte kolom	80 x 75 x 1000 mm
Te gebruiken met	CB-E34+ (meer dan Ø 402 mm, incidenteel gebruik)
Netto gewicht	19,5 kg
Afmetingen L x b x h	380 x 250 x 1090 mm





- Aluminium kolom, hoge torsiebestendigheid, licht, kantelbaar
- Snelle verbinding: kan met verschillende motoren gebruikt worden dankzij de universele koppeling
- Stevige bevestigingsplug, exacte passing
- Schaalverdeling op de kolom voor makkelijke aflezing van de snede
- Handgrepen en wielen voor eenvoudig transport
- Robuuste geleiders/lagers, soepele werking
- Geïntegreerde waterpas
- Gereedschapsloze omkeerbare zwengel



Kantelbaar tot 45°

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
CB-E34+	Motor voor kernboormachine Ø 402 mm voor gewapend



CB-E34+