

ACCESSOIRES



GEBRUIK

Droog boren van kalkzandsteen, metselwerk, baksteen, tegel en andere abrasieve materialen.
Nat boren van gewapend beton en natuursteen

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos met:
1 boorstandaard
1 verlenging CB-3582G000

BEROEPEN

Sanering, Verwarmingstechnieker, Haardenspecialist, Civiele techniek, Airco-installeur, Sanitair installateur, Tuinaannemer / Landschapswerker

Bouw EBW1300

Makkelijk boren op hoogte

RÉFÉRENCE	EBW1300
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bodem	op wielen
Machineverbinding	Klem Ø: 60 mm
Werkhoogte	2300
Diameter	250 mm
Lengte kolom	2300 mm
Te gebruiken met	EHD1500 - EHD2000S - EHD1801 - ETN162/3 - ESD162
Netto gewicht	24,5 kg
Afmetingen L x b x h	931 x 1164 x 2198 mm

Extension pour une hauteur de perçage jusqu'à 2 300 mm




MADE IN EUROPE



Voor boringen van 1 300 mm tot 2 300 mm, denk eraan de verlenging CB-3582G000 (inbegrepen) te gebruiken



- Gemakkelijker werk voor de operator
- Vermindering van het risico op ongevallen: pols beschermd bij blokkering, geen gevaar dat de machine valt
- Voorkomt beschadiging van muren zoals bij een traditioneel frame
- Snelle montage zonder gereedschap
- Wendbare wielen, mobiel op de bouwplaats
- Zeer effectief voor serieboringen
- Compatibel met andere machines door de diameter van de klemband aan te passen. CB-35820 (diam. 60 tot 53 mm) of CB-35821 (diam. 60 tot 43 mm)



Boorhoogte van 250 tot 1 300 mm



Maximale hoogte 2 300 mm met de verlenging CB-3582G000

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
EHD1500	Draagbare kernboor voor droog gebruik Ø 82 mm voor
EHD2000S	
EHD1801	Draagbare kernboor voor droog gebruik Ø 250 mm voor
ETN162/3	Draagbare kernboor droog en nat Ø 162 mm voor beton
CB-3582G000	Verlenging voor EBW1300 (h. 1300 - 2300 mm)
CB-35820	Verkleiningsring voor frame Ø 60 naar Ø 53 mm
CB-35821	Verkleiningsring voor behuizing Ø 60 tot Ø 43 mm



EHD1500




EHD2000S



EHD1801



ETN162/3



CB-3582G000



CB-35820



CB-35821