

ACCESSOIRES



GEBRUIK

Kernboren tot 250 mm

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos bevat:
1 boormachinehouder

BEROEPEN

Sanering, Verwarmingstechniek, Haardenspecialist, Civiele techniek, Airco-installeur, Sanitair installateur, Tuinaannemer / Landschapswerker

Kast KBS250

RÉFÉRENCE	KBS250
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Bodem	Om ineen te steken
Machineverbinding	slangklem Ø 53 - Ø 60 mm
Diameter	250 mm
Lengte kolom	850 mm
Te gebruiken met	EHD200S - EHD1801 - END1550P - ESD1801
Netto gewicht	7,8 kg
Afmetingen L x b x h	39 x 16 x 91 mm





- Aluminium kolom: hoge torsiebestendigheid, licht
- Schaalverdeling maakt het aflezen van de snede eenvoudig
- Handgreep voor gemakkelijk transport



Slangklem ; omkeerbare slinger
zonder gereedschap



Bevestigingspluggen, robuust,
precieze passing

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
EHD2000S	
EHD1801	Draagbare kernboor voor droog gebruik Ø 250 mm voor
END1550P	Draagbare kernboor met water Ø 68 mm voor betegeling
ESD1801	Draagbare kernboor met slag Ø 90 mm - gewapend beton



EHD2000S



EHD1801



END1550P



ESD1801