

KRONEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

SD4AR

Hoge prestaties



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Werkende lengte van de buis: 62 mm
- Perforaties aan de bovenkant van de buis: betere afvoer van stof
- Speciaal ontworpen voor boorhamers

MATERIALEN

Cellenbeton, Baksteen, Bloksteen


Diamantsegmenten gepolijst op de punt
hoogte 10 mm


Laser gelaste segmenten

Referentie	Ø	Koppeling	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
SD4072NM16AR	72	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4077NM16AR	77	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4082NM16AR	82	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4087NM16AR	87	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4092NM16AR	92	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4102NM16AR	102	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4107NM16AR	107	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4112NM16AR	112	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4117NM16AR	117	M16	4	24 x 4 x 10		Droog

KRONEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

Referentie	Ø	Koppeling	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
SD4122NM16AR	122	M16	4	24 x 4 x 10		Droog
SD4127NM16AR	127	M16	5	24 x 4 x 10		Droog
SD4132NM16AR	132	M16	5	24 x 4 x 10		Droog

Andere diameters en lengtes op aanvraag beschikbaar