

KRONEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

SD5 Stofvrij werken



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Gebruikslengte van de buis: 150 mm
- Geperforeerde en gegroefde buis = betere stofafvoer
- Droog boren, zelfs in betonnen materialen

MATERIALEN

Cellenbeton, Baksteen, Poroton® (bouwsteenmerk), Dakpan



Diamantsegmenten gekarteld en afgeschuind hoogte 10 mm



Laser gelaste segmenten

Referentie	Ø	Koppeling	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
SD5035NM16-150	35	M16	3	20 x 3,5 x 10		Droog
SD5042NM16-150	42	M16	3	20 x 3,5 x 10		Droog
SD5046NM16-150	46	M16	3	20 x 3,5 x 10		Droog
SD5052NM16-150	52	M16	3	20 x 3,5 x 10		Droog
SD5056NM16-150	56	M16	3	20 x 3,5 x 10		Droog
SD5062NM16-150	62	M16	4	20 x 3,5 x 10		Droog
SD5067NM16-150	67	M16	3	20 x 4 x 10		Droog
SD5072NM16-150	72	M16	4	20 x 4 x 10		Droog
SD5077NM16-150	77	M16	4	20 x 4 x 10		Droog

KRONEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

Referentie	Ø	Koppeling	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
SD5082NM16-150	82	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5087NM16-150	87	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5092NM16-150	92	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5102NM16-150	102	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5107NM16-150	107	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5112NM16-150	112	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5117NM16-150	117	M16	5	20 x 4 x 10		Droog
SD5122NM16-150	122	M16	6	20 x 4 x 10		Droog
SD5127NM16-150	127	M16	6	20 x 4 x 10		Droog
SD5132NM16-150	132	M16	6	20 x 4 x 10		Droog

Andere diameters en lengtes op aanvraag beschikbaar