

KRONEN BETEGELING, KERAMIEK, MARMER

SX

Vacuum brazed technologie



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Bruikbare lengte van de buis :
- hex aansluiting : Ø 6 mm : 32 mm / daarboven : 40 mm
- M14 aansluiting : Ø 6 tot 18 mm : 35 mm / daarboven : 50 mm
- «Vacuum brazed» segmenten = nog meer weerstand
- Speciaal ontworpen voor haakse slijpers en boormachines

MATERIALEN

Tegels, Keramiek, Graniet, Volkeramisch porcellanato, Natuursteen

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



Voor perfecte boorgaten in tegels of gres, denk aan onze aansluitingen met centreerboor (ref R04 en R05)



Segmenten «vacuüm brazed» technologie

Referentie	Ø	Koppeling	Machine	Droog of nat werk
SX006N	6	Hexagonaal		Droog
SX006NM14	6	M14		Droog
SX008N	8	Hexagonaal		Droog
SX008NM14	8	M14		Droog
SX010N	10	Hexagonaal		Droog
SX010NM14	10	M14		Droog
SX012N	12	Hexagonaal		Droog
SX012NM14	12	M14		Droog
SX014N	14	Hexagonaal		Droog

KRONEN BETEGELING, KERAMIEK, MARMER

Referentie	Ø	Koppeling	Machine	Droog of nat werk
SX014NM14	14	M14		Droog
SX018NM14	18	M14		Droog
SX020NM14	20	M14		Droog
SX025NM14	25	M14		Droog
SX032NM14	32	M14		Droog
SX035NM14	35	M14		Droog
SX040NM14	40	M14		Droog
SX045NM14	45	M14		Droog
SX050NM14	50	M14		Droog
SX055NM14	55	M14		Droog
SX060NM14	60	M14		Droog
SX068NM14	68	M14		Droog
SX075NM14	75	M14		Droog
SX080NM14	80	M14		Droog
SX082NM14	82	M14		Droog
SX100NM14	100	M14		Droog
SX105NM14	105	M14		Droog
SX112NM14	112	M14		Droog
SX127NM14	127	M14		Droog