

SCHIJVEN ASFALT, BITUMINEUZE DEKLAAG

AS60

Goede opbrengst



EN 13236




BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Ontworpen voor machines tot 9,5 kW
- «Druppelvormige» inkepingen op de kleine Ø (tot 230 mm)
- «U»-inkepingen en schuine beschermsegmenten tegen doorsmeren onder het segment vanaf Ø 300 mm

MATERIALEN

Asfalt, Bitumineuze deklaag, Schurende materialen

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
AS60115/22	115	22,23	9	31 x 2,2 x 10		Droog
AS60125/22	125	22,23	10	31 x 2,2 x 10		Droog
AS60230/22	230	22,23	16	38 x 2,4 x 10		Droog
AS60300/20	300	20	18	40 x 2,8 x 10		Droog Water
AS60300/25	300	25,4	18	40 x 2,8 x 10		Droog Water
AS60350/20	350	20	21	40 x 3,2 x 10		Droog Water
AS60350/25	350	25,4	21	40 x 3,2 x 10		Droog Water
AS60400/20	400	20	24	40 x 3,6 x 10		Droog Water
AS60400/25	400	25,4	24	40 x 3,6 x 10		Droog Water

SCHIJVEN ASFALT, BITUMINEUZE DEKLAAG

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
AS60450/25	450	25,4	28	40 x 3,6 x 10		Water