

SCHIJVEN ASFALT, BITUMINEUZE DEKLAAG

AS70

Sneden op middelgrote tot lange afstand



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Ontworpen voor machines tot 9,5 kW
- Versterkte plaat
- Hoog rendement
- Hellende segmenten voor bescherming tegen onderschuiven

MATERIALEN

Asfalt, Bitumineuze deklaag, Schurende materialen

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
AS70300/20	300	20	18	40 x 2,8 x 10		Droog Water
AS70300/22	300	22,23	18	40 x 2,8 x 10		Droog Water
AS70300/25	300	25,4	18	40 x 2,8 x 10		Droog Water
AS70350/20	350	20	21	40 x 3,2 x 10		Droog Water
AS70350/22	350	22,23	21	40 x 3,2 x 10		Droog Water
AS70350/25	350	25,4	21	40 x 3,2 x 10		Droog Water
AS70400/20	400	20	24	40 x 3,6 x 10		Droog Water
AS70400/25	400	25,4	24	40 x 3,6 x 10		Droog Water
AS70450/25	450	25,4	28	40 x 3,6 x 10		Water

SCHIJVEN ASFALT, BITUMINEUZE DEKLAAG

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
AS70500/25	500	25,4	30	40 x 3,6 x 10		Water
AS70600/25	600	25,4	36	40 x 4,2 x 10		Water