

SCHIJVEN ASFALT, BITUMINEUZE DEKLAAG

AS80

Hoog rendement, lange levensduur



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Ontworpen voor machines met een vermogen van meer dan 9,5 kW
- Uitstekende prestaties voor langeafstandszagen
- Zeer lange levensduur, hoge diamantconcentratie
- Uitzonderlijk rendement
- Rechte segmenten ter bescherming tegen ondersegmentwalsing

MATERIALEN

Asfalt, Bitumineuze deklaag, Schurende materialen

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
AS80300/20	300	20	18	40 x 2,8 x 12		Droog Water
AS80300/25	300	25,4	18	40 x 2,8 x 12		Droog Water
AS80350/20	350	20	21	40 x 3,2 x 12		Droog Water
AS80350/25	350	25,4	21	40 x 3,2 x 12		Droog Water
AS80400/25	400	25,4	24	40 x 3,6 x 12		Droog Water
AS80450/25	450	25,4	28	40 x 3,6 x 12		Water
AS80500/25	500	25,4	30	40 x 3,6 x 12		Water
AS80600/25	600	25,4	36	40 x 4,2 x 12		Water