

SCHIJVEN ASFALT, BITUMINEUZE DEKLAAG

DSLMAXX-A

De DSLMAXX speciaal asfalt-verharding



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Ontwerp van segmenten met dwarsverbindingen:
 - betere doorgang in materialen
 - vermindering van zijdelingse wrijving
- Zeer hoog rendement
- Hoge snijsnelheid
- Verhoogde levensduur
- Rechte beschermsegmenten tegen lamineren onder het segment vanaf diameter 300

MATERIELEN

Asfalt, Bitumineuze deklaag, Schurende materialen

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



DSLMAXX® is een geregistreerd merk en model van DIAM INDUSTRIES

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
DSLMAXX-A115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX-A125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX-A230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX-A300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX-A300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX-A350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX-A350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX-A400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX-A450/25	450	25,4	32	40 x 3,4 x 12		Water