

SCHIJVEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

DSLMAXX-B

De DSLMAXX speciaal beton



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Ontwerp van segmenten met kruisverbanden:
 - betere doorgang in materialen
 - vermindering van zijwaartse wrijving
- Perforatie in het plaatstaal: betere koeling
- Hoge snijnsnelheid
- Verhoogde levensduur

MATERIALEN

Beton, Gewapend Beton, Randsteen

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



DSLMAXX® is een merk en model gedeponeerd door DIAM INDUSTRIES

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
DSLMAXX-B115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX-B125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX-B230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX-B300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX-B300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX-B350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX-B350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX-B400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX-B450/25	450	25,4	32	40 x 3,6 x 12		Water