

SCHIJVEN GEMENGD

DSLMAXX

Een technologische revolutie



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Segmentontwerp met kruisverbindingen :
 - betere doorgang in materialen
 - vermindering van zijdelingse wrijving
- Zeer hoog rendement zelfs in abrasieve materialen
- Gaten in het blad voor betere koeling
- Hoge snijsnelheid
- Verhoogde levensduur
- Rechte beschermsegmenten tegen ondersegmentlaminering vanaf diameter 300

MATERIALEN

Dunwandig of hol staal, Asfalt, Beton, Graniet

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



De combischijf is ontworpen voor het snijden van diverse materialen. Om vroegtijdige slijtage te voorkomen, wissel van materiaal. DSLMAXX® is een merk en model geregistreerd door DIAM INDUSTRIES

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
DSLMAXX115/22	115	22,23	9	32 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX125/22	125	22,23	10	32 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		Droog
DSLMAXX300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX300/22	300	22,23	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
DSLMAXX350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX350/22	350	22,23	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water

SCHIJVEN GEMENGD

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
DSLMAXX400/20	400	20	28	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 12		Droog Water
DSLMAXX450/25	450	25,4	32	40 x 3,4 x 12		Water