

SCHIJVEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

FX

De speciale doorslijpschijf



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Afwisselende «duo» segmenten, vol en gekarteld, met een hoogte van 12 mm voor betere flexibiliteit en hoge snijnsnelheid
- Versterkt blad met ventilatieperforaties
- Uitstekende prestaties

MATERIALEN

Beton, Gewapend Beton, Steengoed, Universele steenbewerking

EN 13236



Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
FX115/22	115	22,23	9	32 x 2 x 12		Droog
FX125/22	125	22,23	10	32 x 2,2 x 12		Droog
FX230/22	230	22,23	16	38 x 2,6 x 12		Droog
FX300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
FX300/22	300	22,23	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
FX300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 12		Droog Water
FX350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
FX350/22	350	22,23	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water
FX350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 12		Droog Water