

SCHIJVEN GEMENGD

MX60

Een instapmodel van kwaliteit



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Hoge snijsnelheid
- Rechte beschermingssegmenten tegen delaminatie onder het segment

MATERIELEN

Dunwandig of hol staal, Asphalt, Beton

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



De gecombineerde schijf is ontworpen voor het snijden van diverse materialen. Om vroegtijdige slijtage te voorkomen, wissel de materialen af.

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
MX60125/22	125	22,23	10	32 x 2,2 x 10		Droog
MX60230/22	230	22,23	16	38 x 2,4 x 10		Droog
MX60300/20	300	20	20	40 x 2,8 x 10		Droog Water
MX60300/22	300	22,23	20	40 x 2,8 x 10		Droog Water
MX60300/25	300	25,4	20	40 x 2,8 x 10		Droog Water
MX60350/20	350	20	24	40 x 3,2 x 10		Droog Water
MX60350/22	350	22,23	24	40 x 3,2 x 10		Droog Water
MX60350/25	350	25,4	24	40 x 3,2 x 10		Droog Water
MX60400/20	400	20	28	40 x 3,2 x 10		Droog Water

SCHIJVEN GEMENGD

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
MX60400/25	400	25,4	28	40 x 3,2 x 10		Droog Water
MX60450/25	450	25,4	32	40 x 3,2 x 10		Water