

SCHIJVEN GIETIJZER, PVC, METAAL

SPI

Onmisbaar voor het snijden van staal met een kleine diameter



EN 13236



BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Dunne dikte: betere penetratie, snijdt sneller, zelfs in harde materialen zoals staal
- Super sterk: geen probleem meer met schijfbreuk
- + voor het milieu: vermindert vonken en fragmenten, geeft geen geuren af

MATERIALEN

Staal, Gietijzer, Metalen montagegat

DE DESKUNDIGE AAN HET WOORD



SPI-schijven zijn bedoeld om gangbare schuurmiddelen te vervangen voor het snijden van staal, plaatwerk, buizen. Dankzij hun «BSL» Brazed Single Layer-technologie (eentraps solderen) worden de diamanten in één enkele laag op het plaatstaal gesoldeerd (en niet willekeurig aangebracht) = gelijkmatige slijtage, gemiddeld 30 keer langere levensduur in vergelijking met een schuurschijf.

Referentie	Ø	Asgat	Segment		Machine	Droog of nat werk
			Aantal	L x b x h		
SPI125/22	125	22,23	10	36 x 1,3 x 1,5		Droog
SPI230/22	230	22,23	16	42 x 1,8 x 1,5		Droog