


## SCHIJVEN BETON, UNIVERSELE MATERIALEN

### STX

Snelheid en duurzaamheid



Actieve diamanten



#### BESCHRIJVING EN VOORDELEN

- Op diamantkorrels uitgelijnde segmenten hoogte 15 mm : gelijkmatige druk en slijtage van de korrels
- Verlengde levensduur, geoptimaliseerde snijprestaties
- Bestand tegen het snijden van harde materialen
- Geperforeerd staal voor betere koeling

#### MATERIALEN

Beton, Gewapend Beton, Graniet, Randsteen

EN 13236



| Referentie | Ø   | Asgat | Segment |               | Machine                                                                               | Droog of nat werk |
|------------|-----|-------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |     |       | Aantal  | L x b x h     |                                                                                       |                   |
| STX125/22  | 125 | 22,23 | 9       | 31 x 2,2 x 12 |  | Droog             |
| STX230/22  | 230 | 22,23 | 15      | 38 x 2,4 x 15 |  | Droog             |
| STX300/20  | 300 | 20    | 19      | 40 x 3 x 15   |  | Droog Water       |
| STX300/25  | 300 | 25,4  | 19      | 40 x 3 x 15   |  | Droog Water       |
| STX350/20  | 350 | 20    | 23      | 40 x 3 x 15   |  | Droog Water       |
| STX350/25  | 350 | 25,4  | 23      | 40 x 3 x 15   |  | Droog Water       |
| STX400/20  | 400 | 20    | 27      | 40 x 3 x 15   |  | Droog Water       |