

MENGMACHINES



GEbruik

Met de klok mee: mengen van zeer viskeuze en stijve materialen (cement, mortel, gips, beton, epoxyhars, stopverf, korrels, pleister enz.)
Tegen de klok in: mengen van materialen met lage tot middelmatige viscositeit (verf, lijm, kit)

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos bevat:
1 dubbelbladige mixer
1 set van 2 bladen M31630

BEROEPEN

Tegelzetter, Renovatiebedrijf, Schilder, Pleisterwerker

Dubbelepeddelmixer EZR24RRL

Speciaal ontworpen voor het mengen van de moeilijkst te verwerken materialen

RÉFÉRENCE	EZR24RRL
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1800
Diameter	230 mm
Koppeling	Speciaal
Capaciteit	80 kg
Rotatiesnelheid	180 - 440 tpm
Netto gewicht	7,1 kg
Afmetingen L x b x h	443 x 229 x 348 mm



LINKSOM DRAAIEN

- De messen bewegen het materiaal vanaf de bodem omhoog
- Weinig luchttoevoer, eenvoudige hantering
- Voor viskeuze materialen



RECHTSOM

- De messen bewegen het materiaal van boven naar beneden
- Weinig spatten tijdens het mengen

 80 kg

 1 snelheid

 230 mm

 MADE IN EUROPE



- Stofvrije elektronische schakelaar
- Zachte start : voorkomt spatten
- Oververhittingsbeveiliging
- Traploze snelheidsregeling en snelheidsstabilisatie
- Labyrint beschermkap
- PUR bouwsnoer beschermd door het machineframe
- Dempenden en beschermende elementen van speciaal rubber
- Brede en ergonomische beugel, verhoogd zwaartepunt



Richtingomkeerschakelaar voor de draairichting van de bladen (rechts-links)



Linksom draaien



Rotatie met de klok mee



2 bladen voor een betere mengprestaties

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
M31630	Set van 2 bladen Ø 230 mm voor dubbele paddle mixer



M31630