

MENGMACHINES



GEBRUIK

Homogeen en klontvrij mengsel van dekvloer, plamuur en andere vloeibare materialen. Speciaal geschikt voor vloeibaar egaliseren.

DE LEVERING OMVAT

Pallet met:
1 mengstation
1 speciale mengspaan M31640
1 110 l. kuip M32343

BEROEPEN

Tegelzetter, Renovatiebedrijf

Menginstallatie FLOORMIX2300

Mobiel station voor grote oppervlakken

RÉFÉRENCE	FLOORMIX2300
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 2300
Diameter	225 mm
Koppeling	M16
Capaciteit	150 kg
Rotatiesnelheid	70 - 130 - 160 - 280 tpm
Netto gewicht	48 kg
Afmetingen L x b x h	816 x 594 x 1329 mm



-  150 kg
-  4 snelheden
-  225 mm

 MADE IN EUROPE





- Progressieve elektronische start, constant toerental, elektronische en thermische overbelastingsbeveiliging
- Schakelaar met stof- en herstartbeveiliging
- Dikwandige kuip
- Mengfunctie met gereduceerd toerental en optimale snelheidsaanpassing aan het te mengen materiaal
- Transportwagen met handgreep



DE DESKUNDIGE AAN HET

Koppel uw mengstation aan de ASP-E16 stofzuiger om stofontwikkeling te voorkomen tijdens het gieten en/of het starten



Een homogene mengeling, zonder klonten of afzettingen op de bodem en op de wanden



Compacte en evenwichtige machine : eenvoudig te manoeuvreren en te kantelen



Eenvoudige reiniging



Aandrijfunit met blad dat eenvoudig en zonder gereedschap uit de wagen kan worden ge-



Stofvrij werken bij het gieten en starten dankzij de directe aansluiting op de stofzuiger



4 grote zwenkwielen voor grote mobiliteit

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
M31640	Speciaal schoep Ø 225 mm voor menginstallatie
CB-32343	Tank 110 l.
ASP-E16	Stof- en waterzuiger 1600 W
ASP-E35L	Water- en stofzuiger 1200 W ; klasse L
ASP-E35M	Water- en stofzuiger 1200 W ; klasse M



M31640



CB-32343



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M