

ZAAGMACHINES



GEBRUIK

Bestemd voor nat zagen van minerale materialen (beton, baksteen, natuursteen, enz) voor werkzaamheden zoals openingen en zaagsneden in muren, zagen van dilatatievoegen, enz.

DE LEVERING OMVAT

Kartonnen doos met:

- 1 snij-eenheid
- 1 gereedschap

BEROEPEN

Bouwbedrijf, Metselaar, Bestrater, Tuinaannemer / Landschapswerker, Wegen- en waterbouw

GEREEDSCHAPPEN

Voor betonsneden gebruikt u de MXE schijf



Afkorteenheid ETR400.2P

Hoog koppel voor nat zagen

RÉFÉRENCE	ETR400.2P
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 2850
Diameter	400 mm
Asgat	25,4 mm
Diepte	152
Draaisnelheid	1950 tpm
Netto gewicht	11,4 kg
Afmetingen L x b x h	710 x 224 x 412 mm



MADE IN EUROPE



400 mm



152





- Tegengestelde draairichting aan die van de ETR400.1P - vooral voordelig bij zaagsneden in muren (voorkomt kick-back effect bij zagen van voren naar achteren)
- Geleidelijke start, stopt bij overbelasting of oververhitting, behoud van een constante snelheid
- Oliebadkoppeling met geoptimaliseerde snelheidsinstelling
- Motorbeschermingssysteem met breekkoolborstels en indicator voor vervanging
- Eenvoudige gereedschapswissel
- Geen gevaarlijke uitlaatgassen - te gebruiken in gesloten ruimtes



Geïntegreerde wateraansluiting, met debietregelaar



Overbelastingsindicator, indicator voor het vervangen van de koolborstels



Verstelbare handgreep en kap, ergonomisch in verschillende werkposities

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
MXE400/25	
CB-3744VW	Set voor vlakke snede: flens en beschermkap
SP0502	Enkelfasige verlengkabel ; 10 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²



MXE400/25



CB-3744VW



SP0502