

OPPERVLAKTEBEHANDELINGSMACHINES



GEbruik

Bestemd voor het afbijten en verwijderen van sierpleister, verf, behang, bekleding, tegellijm; ondergronden ruw maken

DE LEVERING OMVAT

Transportkist bevat:

- 1 schaaaf
- 1 gereedschap

BEROEPEN

Renovatiebedrijf, Schilder, Pleisterwerker, Oppervlaktevoorbereider

GEREEDSCHAPPEN

Wij raden onze schijven PNC100-801 of PNC100-803 aan voor het verwijderen van lijm, hars, soepele bekleding en de CB-37131 wolfram schijf voor pleister, behang



Schaafmachine EPF200-3

De renovatieschaaaf met 3 schijven

RÉFÉRENCE	EPF200-3
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Motor	Elektrisch 230 V - 1500
Diameter	100 mm
Asgat	22,23 mm
Draaisnelheid	3000 tpm
Netto gewicht	5,4 kg
Afmetingen L x b x h	341 x 275 x 238 mm



MADE IN EUROPE



Ø 100 mm





- Uiterst hoog rendement dankzij drie roterende schuurplaten en een grote werkbreedte
- Begrenzing van de frezerdiepte - traploos verstelbaar tot maximaal 5 mm



DE DESKUNDIGE AAN HET

Voor moeiteloos werken raden wij u aan de wandsteun CB-3765C te gebruiken (max. breedte 1600 mm; max. hoogte 2900 mm) in combinatie met de balancer CB-37433



Verbinding met de stofzuiger



Beugelgreep, goede grip



Frezen diepte-instelling - hoge stand



Instelling van de freesdiepte - tussenpositie



Instelling van de freesdiepte - lage stand

EN OPTION

REFERENCE	BESCHRIJVING
CB-37131	Platen tungsten Ø 100 mm Harde materialen
PNC100-801	Plate polycristallin verf Epoxy Ø 100
PNC100-803	Plate polycristallijn Verf Epoxy Ø 100
CB-3765C	Muursteun l x h max 1600 x 2900 mm
CB-37433	Balancer 5-9kg



CB-37131



PNC100-801



PNC100-803



CB-3765C



CB-37433